

ОГРАКС-П

ТУ 5728-042-13267785-13



Область применения

Применяется в качестве вспучивающегося уплотнителя при изготовлении противопожарных дверей, перегородок, огнезадерживающих клапанов, клапанов дымоудаления и т.п.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся материал ОГРАКС-П эластичный уплотнительный профиль на основе каучука.

Не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Монтаж

Крепится с помощью клея или механическим способом.


Свойства


Наименование	Значение
Цвет	черный
Длина, м	2,4
Степень расширения, %	не менее 1300
Плотность, г/см ³	1,3 ± 0,2

Условия хранения и эксплуатации

Характеристика	Значение
Хранить и транспортировать	При температуре от -60 до +60 °С
Упаковка	Картонные коробки
Гарантийный срок хранения	Один год со дня изготовления
Срок эксплуатации	25 лет в условиях 100%-ной влажности в диапазоне температур от -60 до +60 °С

Конфигурации

Сечение							
		1	2	5	9		
габариты профиля (указаны без допусков), мм	горизонтально	28,5 x 3	18,6 x 2	16,1 x 3,3	12,2 x 3,7	14,5 x 3,5	9 x 2,8
	вертикально	9,8 x 1,4	9,5	8,6 x 3,3			

Сечение						
		7	16	20	21	22
габариты профиля (указаны без допусков), мм	горизонтально	8 x 1	20 x 3	12,5 x 3	31 x 3	16 x 3
	вертикально	6 x 1	10 x 2	10,5 x 3	13 x 4	12 x 3