

ОГРАКС-ПД-2

ТУ 2499-060-13267785-08



Область применения

Применяется для огнезащиты наружных и внутренних деревянных конструкций жилых, производственных, административных зданий, а также для антисептирования с целью предохранения от деревоокрашивающих и плесневых грибов.

Описание огнезащитного материала

Огнебиозащитный состав на водной основе, предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях и на открытом воздухе при температуре от -60 до +60 °С.

Покрытие не токсично, не выделяет вредных веществ при нагревании, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Поставляется в пластиковых ёмкостях с плотно закрывающимися крышками, состав полностью готов к применению.

ОГРАКС-ПД-2 сертифицирован на соответствие Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (№ 123 ФЗ от 22.07.2008 г), метод испытаний по ГОСТ Р 53292-2009, а также обеспечивает эффективный уровень биозащиты по ГОСТ 30028.4-2006.

Технология нанесения

- ◆ Перед нанесением состав перемешать.
- ◆ Защищаемую поверхность очистить от загрязнений.
- ◆ Наносить кистью, валиком, распылением.
- ◆ Температура воздуха при нанесении не ниже +5°С, относительная влажность не выше 85%.
- ◆ Использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При попадании в глаза либо на открытые участки кожи тщательно промыть проточной водой.
- ◆ Обработанные поверхности высыхают в естественных условиях в течение суток. Через 10-15 суток поверхность можно покрывать любыми лаками, красками, эмалями.

Свойства

Наименование	Значение
Цвет	бесцветный
Группа огнезащитной эффективности	1-ая
Теоретический расход, г/м ²	300

Условия хранения и эксплуатации

Характеристика	Значение
Хранить и транспортировать	В плотно закрытой таре при температуре от -60 до +40 °С
Гарантийный срок хранения	Пять лет со дня изготовления в заводской упаковке
Срок эксплуатации покрытия на открытом воздухе	10 лет
Срок эксплуатации покрытия в закрытых помещениях	15 лет