

ОГРАКС-Л

ТУ 5728-024-13267785-12



Область применения

Применяется в качестве вспучивающегося уплотнителя при изготовлении противопожарных дверей, перегородок, огнезадерживающих клапанов, клапанов дымоудаления и т.п. Предотвращает проникновение огня, дыма в течение 90 минут.

Описание огнезащитного материала

Огнезащитный терморасширяющийся материал ОГРАКС-Л - эластичный рулонный материал. Может выпускаться в виде лент различной ширины, в том числе на самоклеющейся основе. Материал атмосферостоек.

Не выделяет вредных веществ при эксплуатации, не образует токсичных соединений в присутствии других веществ и факторов.

Монтаж

. Крепится с помощью клея или механическим способом. На ОГРАКС-Л может наноситься краска любого цвета, наклеиваться обои и т.п. Не рекомендуется монтировать ленту с самоклеющейся основой при температуре ниже +10 °С.

Свойства

Наименование	Значение
Толщина, мм	1-4
Максимальная ширина, мм	1,4
Длина, м	10,5 или 15,9
Степень расширения, %	Не менее 1300
Плотность сухого покрытия, г/см ³	1,0 ± 0,2

Условия хранения и эксплуатации

Характеристика	Значение
Хранить и транспортировать	При температуре от -60 до +60 °С.
Упаковка	Картонные коробки
Гарантийный срок хранения	Один год со дня изготовления
Срок эксплуатации	25 лет в условиях 100%-ной влажности в диапазоне температур от -60 до +60°С